



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4091_KNAUF-Péribreak-Précontraint_2017-06-13

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EPS-EN13163-MU30à70**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)**
- 3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 13163:2012+A2:2016**
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Designations commerciales	Caractéristiques essentielles														
	Reaction au feu	Combustion avec incandescence continue	Perméabilité à l'eau	Emission de substances dangereuses : Ar rélé au 30.juin.2009 modifié	Emission de substances dangereuses : Dicot et 2011.5.21.06.29 mets	Indice de réaction aux bruits aériens directs	Coefficient d'absorption acoustique	Indice de transmission des bruits aériens (pour les sols)	Rigidité dynamique	Epaisseur, d.	Compressibilité	Résistance thermique (m²K/W) (1)	Conductivité thermique (W/m.k)	Tolérances épaisseurs, classe	Résistance thermique
Euroclasses	Acceptation d'eau														
KNAUF Péribreak Précontraint	E	NPD	Conforme	A+					NPD		0.038	NPD	30 à 70		NPD

(1) Se reporter à l'étiquette du produit pour connaître l'épaisseur et la résistance thermique de l'isolant livré.
 (3) Selon EN13163 : Les performances de réaction au feu des produits EPS ne varient pas avec le temps.
 (4) Selon EN13163 : La conductivité des produits EPS ne varie pas avec le temps.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

M. Denis KLEIBER, Directeur Général

À **Wolfgantzen**, le **13 Juin 2017**