

Fiche Composant

Ancres FIB P



Le produit : présentation

Ancres plastiques en polypropylène injecté moulé gris.

Le produit : pour quoi faire ?

- Fixation des rupteurs thermiques de la gamme KNAUF Stop Therm sur les entrevous polystyrène expansé de la gamme KNAUF ;
- Fixation des rupteurs thermiques de la gamme KNAUF Stop Therm sur les rupteurs thermiques KNAUF Péribreak Treillis et Précontraint ;
- Fixation des panneaux composites des gammes KNAUF Fibralth et Fibra ULTRA FC, d'épaisseur 25 à 200mm

Caractéristiques

Dénomination	Ancre FIB P 75/25-35	Ancre FIB P 100/50	Ancre FIB P 150/100	KIT STOP THERM Ultra T 400x80x50 + ANCRÉS	KIT STOP THERM Ultra L 1000x80x50 + ANCRÉS	KIT 40m ² STOP THERM Ultra (10L+34T et 100 ancrés)	KIT 40m ² STOP THERM Ultra Ch (10L+34T et 88 ancrés)	KIT STOP THERM F30 T 400x80x50 + ANCRÉS	KIT STOP THERM F30 L 1000x80x50 + ANCRÉS	KIT 40m ² STOP THERM F30 (10L+34T et 100 ancrés)
Longueur des ancrés [mm]	75	100	150	100	100	100	120	100	100	100
Code article	903992	903993	903995	2850019	2850017	2850034	585638	2850030	2850029	2850037
Conditionnement (ancres / boîtes)	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement (ancres / palettes)	-	-	-	800	600	2300	1320	800	600	2300

Documents de référence

- Mise en Œuvre :
 - Application Plancher Bas conformément à la Fiche Système KNAUF
 - Application Plancher Intermédiaire conformément à la Fiche Système KNAUF
 - Application Plancher Haut conformément à la Fiche Système KNAUF
 - Application Isolation en fond de coffrage conformément à la Fiche Système KNAUF