




Cloison distributive sur ossature métallique
W112O.fr_CKM13-FEU-22.fr_200-150

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL OVERSIZE 200/150 KNAUF KF 13

Fiche Technique Système

2024-01

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL OVERSIZE 200/150 KNAUF KF 13

W112O.fr_CKM13-FEU-22.fr_200-150

Description du système

Les cloisons distributives KNAUF METAL OVERSIZE 200/150 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre KNAUF KF 13 par côté, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 4 x KNAUF KF 13
- Montants M150/50 simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Rails R150/40
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® natura ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak Snow
- Bande à joint Knauf
- Vis Knauf TTPC 25 et TTPC 35

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 200/150 : Efectis EFR-22-004169 Ext. 23/3

Justificatifs Acoustique :

- 200/150 : Simulation
- 200/150 + LM : Simulation

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/14-991_V3 du 07.01.22 valide jusqu'au 31.12.24
- Avis technique 20/21-487_V2-E1 du 14.11.22 valide jusqu'au 31.10.24
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

Domaine d'emploi

Les cloisons distributives KNAUF METAL 200/150 KF 13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL OVERSIZE 200/150 KNAUF KF 13

W112O.fr_CKM13-FEU-22.fr_200-150





Caractéristiques techniques

Type de cloison		200/150	
Type de plaque		KF 13	
Epaisseur totale (Ec) [mm]		200	
Vide interne (Vi) [mm]		150	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		4 x 12,5	
Type d'ossature		M150/50	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		51,6	
Hauteur maximale (Hc) [m]		Pression de vent [daN/mm²]	
	Entraxe (Dm) [mm]	20	40
Montants simples - [	600	9,45	6,40
	400	10,35	7,25
Montants doubles -][	600	10,95	7,60
	400	11,65	8,25
Résistance au feu			
	Épaisseur [mm]		
Sans laine	/	EI 120	
Avec laine minérale ou végétale	150	EI 120	
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]			
	Épaisseur [mm]		
Sans laine	/	45	
Avec laine minérale ou végétale	150	53	

* Max = montants doubles entraxe 0.40m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en œuvre

Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	



Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.