

CERTIFICAT

ÉLÉMENTS D'OSSATURES MÉTALLIQUES CLOISONS, DOUBLAGES ET PLAFONDS

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **KNAUF**
Zone d'Activités
FR - 68600 WOLFGANTZEN

Code usine **ZT**

Le droit d'usage de la marque NF Eléments d'ossatures métalliques pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° EOM/104/01 du 28 février 2017
 Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide jusqu'au 28 mai 2018

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Caractéristiques dimensionnelles
 Caractéristiques géométriques
 Taux de protection
 Inertie

TOLERANCES APPLICABLES AUX PRINCIPALES DIMENSIONS DE FABRICATION

Dimensions	Tolérances
Largeur d'âme	±0,5 mm
Largeurs des ailes entre 2 rayons de pliage	±0,5 mm
Largeurs des ailes entre 1 rayons de pliage et 1 bord de coupe	±1 mm
Dimensions Angulaires	±2 °
Longueur jusqu'à 3 m	±3 mm
Longueur entre 3 et 5 m	±4 mm
Longueur supérieure à 5 m	±5 mm
Rectitude	L/400

Ce certificat comporte : 3 pages
 Correspondant : Stéphane LESSEUR
 Tél. : 01 64 68 88 26

Pour le CSTB
 Pour le Directeur Technique

 Yannick LEMOIGNE



ÉLÉMENTS D'OSSATURES MÉTALLIQUES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Décision d'admission n° EOM/104/01 du 28 février 2017

Code usine : ZT

Annexe 1

CORNIERES

Désignation commerciale :	CORNIERE 25/30
Désignation	L/25/30
Largeur (mm)	30
Hauteur (mm)	25
Épaisseur minimale du cœur nu (mm)	0,46
Classe de revêtement de protection	Z275 ou AZ100

ÉLÉMENTS D'OSSATURES MÉTALLIQUES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Décision d'admission n° EOM/104/01 du 28 février 2017

Code usine : ZT

Annexe 2

RAILS

Désignation commerciale :	KNAUF RAIL F47
Désignation	U/28/19/16
Largeur d'âme (mm)	19
Largeur des ailes (mm)	28
Épaisseur minimale du coeur nu (mm)	0,46
Classe de revêtement de protection	Z275 ou AZ100