




Doublage sur ossature métallique
W623.fr_DKM13-HYDRO-1.fr_113-F47clipsée

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 113/F47 CLIPSEE KNAUF KH13

Fiche Technique Système

2023-03

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 113/F47 CLIPSEE KNAUF KH13

W623.fr_DKM13-HYDRO-1.fr_113-F47clipsée

Description du système

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/F47 clipsée sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KH13, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF KH13
- Fourrures KNAUF F47 entraxe 600mm
- Rail F47
- Un isolant en laine minérale selon la performance thermique et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Système Easy Click² (2 x écrous Easy Click F47 + 1 x tige Easy Click 120 ou 200mm)
- Fourrures KNAUF F47 horizontales pour clipser les appuis intermédiaires
- Vis TTPC 25
- Enduit : Proplak Hydro
- Bande à joint Knauf

Documents de référence

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Domaine d'emploi

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/F47 clipsée KNAUF KH13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A (60 J)
- Locaux Intérieurs classés EA - EB - EB+p - EB+c
- Isolation thermique et/ou acoustique

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 113/F47 CLIPSEE KNAUF KH13

W623.fr_DKM13-HYDRO-1.fr_113-F47clipsée





Caractéristiques techniques

Type de contre-cloison		CC 113/F47 clipsée	
Type de plaque		KH13	
Vide interne mini (Vi) [mm]		48	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		1 x 12.5	
Type d'ossature		F47	
Implantation des appuis intermédiaires*			
	Entraxe fourrure (Dm) [mm]	Hauteur maximale entre appuis (Ha) [m]	Hauteur maximale de l'ouvrage (Hc) [m]
1 appui intermédiaire	600	1.35	2.70
> 1 appui intermédiaire	600	1.30	5.30
Résistance au feu – FEU COTE PLAQUES UNIQUEMENT			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	/	
Avec laine minérale	45	/	
Résistance au feu – FEU DES DEUX COTES			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	/	
Avec laine minérale	45	/	

* selon NF DTU 25.41

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Non
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non



Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.