




Doublage sur ossature métallique
W625.fr_DKM18-900-HD-HYDRO-1.fr_118-100

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 118/100 KNAUF KH-HD18/900

Fiche Technique Système

2023-03

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 118/100 KNAUF KH-HD18/900

W625.fr_DKM18-900-HD-HYDRO-1.fr_118-100

Description du système

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 118/100 sont constituées par assemblage de une plaque de plâtre KNAUF KH-HD18/900, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF KH-HD18/900
- Montants M100/35 doubles, entraxe 900mm ou 450mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance thermique et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis TTPC 35
- Enduit : Proplak Hydro
- Bande à joint Knauf

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- Feu côté plaques uniquement :
CC 118/100 : Efectis 07-A-425 Révision 1 et Ext. 12/6 et Ext.15/8
CC 118/100 + LM : Efectis 07-A-425 Révision 1 et Ext. 12/6 et Ext.08/1 et Ext. 15/8

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Domaine d'emploi

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 118/100 KNAUF KH-HD18/900 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B (120 J)
- Locaux Intérieurs classés EA - EB - EB+P - EB+C
- Isolation thermique et/ou acoustique

CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 118/100 KNAUF KH-HD18/900

W625.fr_DKM18-900-HD-HYDRO-1.fr_118-100





Caractéristiques techniques

Type de contre-cloison	CC 118/100	
Type de plaque	KH-HD18/900	
Vide interne mini (Vi) [mm]	100	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	1 x 18	
Type d'ossature	M100/35	
Hauteur maximale entre appuis (Ha) * [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants doubles - JI	900	3,40
	450	4,05
Résistance au feu – FEU COTE PLAQUES UNIQUEMENT **		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine minérale	/	EI 30
Avec laine minérale	100	EI 30
Résistance au feu – FEU DES DEUX COTES		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine minérale	/	/
Avec laine minérale	100	/

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc) = 7.0 m (selon NF DTU 25.41);

** Performance EI30 obtenue par l'ensemble CC118 + mur support

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non



Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.