

## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> FINISHER 3 EN 1

Le nouvel enduit de peinture qui vous fait gagner du temps !



**RATISSER + IMPRIMER + LISSER**  
**=**  
**1 SEULE APPLICATION**

# KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> FINISHER 3 EN 1 : LE NOUVEL ENDUIT DU PEINTRE

Enduit intérieur **prêt à l'emploi de peinture et de surfacage**, Knauf Propain<sup>®</sup> Finisher 3 en 1 **s'applique à l'airless sur tous supports réguliers** :

- Plaques de plâtre
- Plâtre, carreaux de plâtre déjà enduits ou révisés
- Enduits ciment ratissés
- Anciens fonds peints

Pour les autres supports, nous contacter.

## GAGNER EN SIMPLICITÉ ET EN RAPIDITÉ

- Productivité améliorée sur chantier :

**UNE SEULE INTERVENTION  
POUR RATISSER, IMPRIMER ET LISSER**

avant les travaux de décoration

### • APPLICATION MÉCANISÉE

- **GRANDE FACILITÉ D'APPLICATION**,  
fort pouvoir couvrant

### • APPLICATION FRAIS SUR FRAIS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit intérieur de peinture et de surfacage
- Aspect mat profond
- Couleur blanche
- Rendu : d'aspect tendu, sans lissage
- Seau de 25 kg
- Très bonne adhérence
- Pouvoir couvrant très important
- Après séchage, dureté superficielle importante
- Peut être teinté dans la masse pour utilisation en couche intermédiaire
- Conforme à la norme AFNOR NF T 36-005, Famille III, Classe 2
- Réaction au feu : A2 - s1, d0



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

### Consommation et rendement

Environ 800 g à 1,2 kg par m<sup>2</sup> sur support préparé

### Conditions de mise en œuvre

- Température du support avant utilisation : entre +8°C et +35°C
- Hygrométrie < 65 %
- Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
- Stockage à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### Préparation des supports

**Supports irréguliers** : ils devront être préparés au préalable avec l'enduit Knauf Propain<sup>®</sup> Lissage ou Knauf Propain<sup>®</sup> Dust Control ou Knauf Propain<sup>®</sup> Fine Finish.

**Supports lisses** : Knauf Propain<sup>®</sup> Finisher 3 en 1 s'applique sur tous supports lisses soigneusement préparés (plaques de plâtre jointoyées et révisées)

Pour une préparation parfaitement lisse en vue d'une décoration type laque ou vernis, vous pouvez appliquer en dernière couche Knauf Propain<sup>®</sup> Finitura.

Pour toute question, contactez votre Technico-commercial Enduits Knauf.

### Application

Knauf Propain<sup>®</sup> Finisher 3 en 1 s'applique à l'airless en 2 couches fines croisées frais sur frais. Il s'applique avec tout type de machine airless ; buses conseillées de 4.19 à 6.27 en fonction de la machine.

Malaxer l'enduit avec la pale Knauf.

### Nettoyage

Nettoyage des outils à l'eau

## VOS PRODUITS ET SERVICES AUSSI SUR KNAUF-BATIMENT.FR

@ **lien web**  
www.knauf-batiment.fr

**4JAD6M**



Avec le moteur de recherche sur [knauf-batiment.fr](http://knauf-batiment.fr), trouvez la solution optimale et téléchargez les documents indispensables à vos projets (FDES, fiches techniques...).