

KNAUF PROPAIN[®] BETOLISS AIRLESS

L'enduit de débouillage de béton prêt à l'emploi spécial Machines !



2018
NOUVEAUTÉ



DÉBULLAGE + ENDUISAGE + AIRLESS
=
ENDUIT GARNISSANT
POUR SUPPORTS IRRÉGULIERS

KNAUF PROPAIN[®] BETOLISS AIRLESS : LE NOUVEL ENDUIT GARNISSANT POUR MÉCANISER LA PRÉPARATION DE VOS SUPPORTS INTÉRIEURS IRRÉGULIERS

Enduit intérieur **prêt à l'emploi de débouillage et d'enduisage**, Knauf Propain[®] Betoliss Airless **s'applique avec tous types de machines (Airless, machines à projeter...)** sur tous supports stables et irréguliers :

- Béton banché
- Sous-face de dalle / pré-dalle
- Enduits ciment
- Carreaux de brique
- Supports anciens très dégradés
- Anciennes goutelettes écrêtées
- Pour les autres supports, nous contacter

GAGNER EN PERFORMANCES ET EN EFFICACITÉ

■ Productivité améliorée sur chantier : idéal pour tous types de mécanisation (disponible en poche et en seau) pour vos travaux de débouillage et d'enduisage avant les enduits de finition

■ Application mécanisée ou manuelle

■ Grande facilité d'application :

- Facile à projeter
- Fort pouvoir garnissant
- Bonne glisse
- Temps ouvert important

■ Très blanc, facile à poncer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit intérieur garnissant de débouillage et enduisage
- Seau de 25 kg ou poche souple de 20 kg
- Très bonne adhérence
- Conforme à la norme AFNOR NF T 36-005, Famille III, Classe 2 et au DTU 59.1
- Réaction au feu : A2 - s1, d0



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Knauf Propain[®] Betoliss Airless

LIEN WEB
585LA4



GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Consommation et rendement

Environ 1 à 2 kg par m² sur support irrégulier

Conditions de mise en œuvre

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +35°C
- Hygrométrie < 65 %
- Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
- Stockage à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

Préparation des supports

Les supports devront être conformes au DTU 59.1, c'est à dire secs, propres, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Pour toute question, contactez votre Technico-commercial Enduits Knauf.

Application

Knauf Propain[®] Betoliss Airless s'applique manuellement ou avec tout type de machine : airless enduits, machine à projeter, machine queue de cochon.

Buses à partir de 5.31 minimum

(en fonction du type de machine : débit de 5 l/mn minimum)

Dilution : nous contacter.

Lissage avec les lames Parfait Liss.

Seau : malaxer si besoin l'enduit avec la pale Knauf.

Nettoyage des outils à l'eau.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT À VOTRE CHANTIER

Knauf Est
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Knauf Sud-Ouest
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

Knauf Sud-Est
(site de Saint-André-le-Gaz)
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 79 22

Knauf Ouest
Charles Taupin
charles.taupin@knauf.fr
Tél. : 06 03 57 50 17

Knauf Sud-Est
(site de Rousset)
Stéphane Delplace
stephane.delplace@knauf.fr
Tél. : 06 35 13 03 74

Knauf Île-de-France
Guillaume Laratte
guillaume.laratte@knauf.fr
Tél. : 07 89 67 13 75

DÉMONSTRATEURS FORMATEURS ENDUITS

Patrick Biscaras
Secteur : Knauf Est, Île-de-France, Ouest
patrick.biscaras@knauf.fr
Tél. : 06 88 12 15 14

Raoul Pacalet
Secteur : Knauf Sud-Est, Sud-Ouest
raoul.pacalet@knauf.fr
Tél. : 06 21 37 09 27



0 809 404068 Service gratuit + prix appel
support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

VOS PRODUITS ET SERVICES AUSSI SUR KNAUF.FR

Avec le moteur de recherche sur knauf.fr, trouvez la solution optimale et téléchargez les documents indispensables à vos projets (FDES, fiches techniques...)