

DANOLight

LUMINAIRE LED ENCASTRABLE

- / Intégration parfaite au design de la dalle ROLD12
- / Nombreuses configuration possibles
- / Diffusion d'une lumière uniforme
- / Simple d'installation

FONCTIONNALITÉS :

- / Luminaire LED
- / 300 diodes par mètre
- / Système de fixation du luminaire inclus au kit
- / Positionnement des luminaires possible sur l'ensemble de la surface du plafond

SYSTÈME DE FIXATION



- 1 LUMINAIRE ENCASTRABLE
- 2 CLIPS D'INSTALLATION
- 2 SETS DE FIXATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTS

			
	LED	BOITIER DE FIXATION	BOITIER D'ALIMENTATION
COMPOSANTS		Profilé anodisé 6063-T5 Couvercle Opal PPMA	
DIMENSIONS LxWxH		595x23.5x10mm	185x63.5x22mm
PUISSANCE	13 W par mètre		Sortie : 50W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Blanc, chaud 2951K		
INTENSITÉ LUMINEUSE	1440 lumen par mètre		
TENSION	24 V DC		Entrée : 200-240 V AC Sortie : 24VDC
COURANT DE SORTIE			2.08A
FRÉQUENCE D'ENTRÉE			50Hz
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT			-20°C ~45°C
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT			45% ~ 85%
INDICE DE RENDU DE COULEUR	>94		
INDICE DE PROTECTION SELON EN 60529	IP20		IP20
NOMBRE DE LED	300 unités par mètre		
ANGLE DE DIFFUSION	120 degrés		
TYE DE REPONSE	LED à intensité variable (variateur non fourni)		
DURÉE DE VIE	50,000 heures	50,000 heures	30,000 heures