



Enduits – Enduits prêt à l'emploi

# KNAUF PROPAINT BETOLISS AIRLESS.fr

Fiche Technique Produit

2021-0

## **KNAUF PROPAINT BETOLISS AIRLESS**

Enduits - Enduits prêt à l'emploi

#### **Description du produit**

Knauf Propaint Betoliss Airless est un enduit de débullage et d'enduisage prêt à l'emploi pour application mécanisée (airless ou à l'aide de machines à projeter). Il peut cependant également être utilisé en application manuelle. Il est conforme à la norme NF T 36-005 ainsi qu'à la norme EN NF15824 :2009

#### Documents de référence

Norme: EN NF15824 :2009Norme: NF T 36-005

 DOP: DOP\_PROPAINT BETOLISS AIRLESS\_2017-06-06.pdf

Mise en œuvre conformément à :

Recommandations Knauf

• DTU 59.1

#### Domaine d'emploi

Knauf Propaint Betoliss Airless est destiné à la préparation des supports intérieurs irréguliers. Il peut être utilisé sur tout supports. (Béton banché, sous-face de dalle/pré dalle, enduit ciment, carreaux de brique, supports anciens très dégradés, etc)

Knauf Propaint Betoliss Airless peut être mis en œuvre dans :

 Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA

### **KNAUF PROPAINT FINE FINISH**



ENDUITS - ENDUITS PRÊT À L'EMPLOI

#### Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/cm³	1,3-1,5	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Couleurs	-	Blanc	-
Réaction au feu	-	Euroclasse A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Contenu en COV	%	< 0,1	ISO 11890 - 2
Emission COV	-	A+	NF EN ISO 16000
Consommation	-	Environ 1-2 kg/m² sur support irrégulier	-
Nettoyage des machines	-	A l'eau	-
Ponçage	-	Utiliser grain 180-220	-
Conservation	-	1 mois après ouverture du sceau	-

#### Conditionnement

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPAINT BETOLISS AIRLESS 20 kg (sacs)	594874	20	40
KNAUF PROPAINT BETOLISS AIRLESS 25 kg (sceaux)	615613	25	33

A conserver dans un local protégé à l'abris du soleil et des intempéries.

#### Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE Tél: 0 809 404068 support.technique@knauf.fr La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la règlementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.