

## CERTIFICAT

### PLAQUES DE PLÂTRE CLOISONS, DOUBLAGES ET PLAFONDS

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 081 » après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**                    **KNAUF**  
                                      **Zone d'Activités**  
                                      **FR - 68600 WOLFGANTZEN**

**Usine de**                      **ES - 18130 ESCUZAR**

**Code usine**                **36**

Le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° PP/40/01 du 18 juin 2012  
Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide jusqu'au 18 septembre 2013

La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Profondeur et largeur des amincis  
Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal  
Déformation résiduelle sens longitudinal et transversal  
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal  
Dureté superficielle  
Caractéristiques dimensionnelles

Absorption d'eau en surface  
Absorption d'eau après immersion

*Ce certificat comporte : 2 pages*  
*Correspondant : Maryse SARRE*  
*Tél. : 01 64 68 88 26*  
*Fax : 01 64 68 84 99*

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

**PLAQUES DE PLÂTRE**  
**Décision d'admission n° PP/40/01 du 18 juin 2012**  
**Code usine : 36**  
**ANNEXE**

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Epaisseur en mm	Longueur en m	Largeur en m	Date d'effet
<b>KNAUF KS</b>	A	BA-BD	9,5 - 12,5	2,00 à 3,00	0,60 à 1,20	19/06/2012
<b>KNAUF KH H1</b>	H1	BA-BD	12,5	2,00 à 3,00	0,60 à 1,20	19/06/2012

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A". Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes