



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4091\_KNAUF-Therm-Pente-Th36-SE\_2016-09-22

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EPS-EN13163-T2-CS(10)100-MU30à70**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)**
- 3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Systeme 3**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 13163:2012+A1:2015**  
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Designations commerciales	Caractéristiques essentielles														
	Euroclasses	Réaction au feu	Perméabilité à l'eau	Emissions de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Indice de Isolation aux bruits aériens directs	Coefficient d'absorption acoustique	Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Résistance thermique	Perméabilité à la vapeur d'eau	Résistance à la compression	Résistance à la traction / flexion	Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement / à la dégradation	Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux	Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement et à la dégradation	
KNAUF Therm Pente Th36 SE	E	NPD	Conforme		NPD		0.036	T(2)	30 à 70	CS(10)100	NPD	(2)	(3)	(3)	NPD

(1) Se reporter à l'étiquette du produit pour connaître l'épaisseur et la résistance thermique de l'isolant livré.  
(2) Selon EN13163 : Les performances de réaction au feu des produits EPS ne varient pas avec le temps.  
(3) Selon EN13163 : La conductivité des produits EPS ne varie pas avec le temps.  
(4) D-s3,d0 pour l'épaisseur conventionnelle 60mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

**M. Denis KLEIBER, Directeur Général**

À **Wolfgantzen**, le **22 septembre 2016**