



KNAUF

Fiche Composant

Enduit Knauf Proplak® HydroProof®

Le produit : présentation

L'enduit Knauf Proplak® HydroProof® est un enduit de jointolement et de finition prêt à l'emploi pour le système Knauf HydroProof®, conforme à la norme NF EN 13963 :2014.

Le produit : pour quoi faire ?

- Utilisation pour le traitement des jointes de plaques Knauf HydroProof®.
- Utilisation uniquement en intérieur, tout particulièrement à destination des locaux humides.
- C'est un enduit prêt à l'emploi pour application manuelle.
- Collage et enrobage uniquement avec la bande à joint Knauf HydroProof®. L'enduit Knauf Proplak® HydroProof® est également employé pour réaliser la passe de finition des joints.
- En cas d'application d'un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage), il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'impression avant les travaux de finition et de décoration.

Caractéristiques :

Dénomination	Enduit Knauf Knauf Proplak® HydroProof® 20kg
Conditionnement	Seau de 20kg
Température de mise e œuvre / support	+5°C à +30°C
Code article	00632896
Code EAN	3551660487313
Réaction au feu Euroclasse	A2-s1,d0
Temps de séchage *	Entre 12 et 24 heures
Type selon EN	1A – H1
Conditionnement (seaux/palette)	33
Consommation **	~ 300 à 350 g/m ²
Couverture **	20 kg = 55 m ²
Couleur	Blanc
Ponçage	Oui – Grain très fin > 200
Stockage***	12 mois dans l'emballage d'origine
Nettoyage des outils	A l'eau

* selon épaisseur, température et taux d'humidité

** indicatif. Dépend du taux d'absorption du support.

*** à l'abri du gel et de chaleur excessive. Malaxer avant utilisation.

Documents de référence

- Norme : NF EN 13963 :2014
- DoP : N° 4091_KNAUF-PROPLAK-HYDROPROOF_2018-07-05
- FDS : FDS_Proplak-HydroProof_2018-06-26
- Mise en œuvre conformément à :
Dossier Technique ATEX n° 2575 – KNAUF – Cloisons KM HydroProof