

Fiche Composant

Colle KNAUF Brio

Le produit : présentation

La colle KNAUF Brio est une colle polyuréthane mono composant.

Le produit : pour quoi faire ?

Colle de jonction entre les plaques Brio 18 ou Brio 18 WF au droit des feuillures. Elle est également utilisée lors de la pose de double couche par application en croix sur la plaque du lit inférieur, en plus de la mise en œuvre au droit des feuillures. L'applicateur dispose de deux buses de répartition.

Caractéristiques

Dénomination	**Colle KNAUF Brio**
Code article	88533
Conditionnement [Colle / paquet]	12
Poids [kg]	0,80
Température d'utilisation [°C]	De 5 à 30°C
Temps d'ouverture [min]	30
Temps de prise [h]	4
Consommation [g/m²]	40
Buses de collage	2
Conservation du flacon non entamé	12 mois au sec et hors gel
Stockage après ouverture	Capuchon vers le bas

Documents de référence

- FDS_Colle Brio_2018-01-26
- FDES_KNAUF-Brio_2017-07-07
- Avis technique 13/18-1415_V1
- Mise en Œuvre suivant Avis Technique

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels