ENTREVOUS PSE KNAUF
SUR POUTRELLES SEAC

JANVIER 2020

GUIDE DES SOLUTIONS



CHOISIR LA ZONE DE MISE EN OEUVRE


SOLUTIONS PSE POUR POUTRELLES SEAC

1 PLANCHERS INTERMÉDIAIRES




ENTREVOUS COFFRANT + RUPTEUR THERMIQUE

KNAUF HOURDIVERSEL G
+ KNAUF STOP THERM ULTRA




Avec plafond suspendu

2 PLANCHERS SUR VIDE SANITAIRES



ENTREVOUS COFFRANT + ISOLANT SOUS CHAPE


KNAUF HOURDIVERSEL G
+ KNAUF THANE SOL



OU

ENTREVOUS ISOLANT


KNAUF HOURDIVERSEL AAA À E



OPTION KILLER WATTS, TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES EN VIDE SANITAIRE



3 TOITURES-TERRASSES




ENTREVOUS COFFRANT + RUPTEUR THERMIQUE + ISOLANT SOUS ÉTANCHÉITÉ

KNAUF HOURDIVERSEL G
+ KNAUF STOP THERM F30
+ KNAUF THANE ET SE




Avec plafond suspendu

4 HAUTS DE SOUS-SOL



ENTREVOUS ISOLANT MOULÉ SE + RUPTEUR THERMIQUE

KNAUF SKY®
+ KNAUF STOP THERM F30



OU


ENTREVOUS COFFRANT + ISOLANT SOUS CHAPE

KNAUF HOURDIVERSEL G SE
+ KNAUF THANE SOL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SOLUTIONS PRÉSENTÉES


ENTREVOUS COFFRANT :
KNAUF HOURDIVERSEL G / KNAUF HOURDIVERSEL G SE



Désignation	Poutrelle SEAC	Entraxe 600 mm GF 110/120 930/940	Entraxe 605 mm TB 120/130	Entraxe 635 mm GF 130/150
	Up [W/(m².K)]	Largeur entre poutrelles : 525 mm		
G MC120FP		0,81	0,84	0,92
G MC150FP		0,78	0,81	0,88

LIEN WEB 3FJ7FA

ENTREVOUS ISOLANT :
KNAUF HOURDIVERSEL MC AAA+ À E



Disponible en hauteur coffrante 150 et 200 mm

Classe énergétique	AAA	AA	A	B	C	D	E
Up (W/m².K)	Up=0,10	0,15>Up>0,11	0,19>Up>0,16	0,23>Up>0,20	0,27>Up>0,24	0,27>Up>0,28	0,33>Up>0,34
Entraxe 625 mm GF 110/120 930/940	AA15 MC1216FP+	AA15 MC1216FP+	A19 MC1211+	B23 MC129+	C27 MC127+	D33 MC126	E37 MC125
Entraxe 630 mm TB 120/130	AAA10 MC1227FP+	AA15 MC1216FP+	A19 MC1211+	B23 MC129+	C27 MC127+	D33 MC126	E37 MC125
	LIEN WEB 24YTLZ	LIEN WEB 4U9NQ3	LIEN WEB 4V4D5A	LIEN WEB 571AJV	LIEN WEB AEGNRF	LIEN WEB ATYAYL	LIEN WEB 2T134V

ENTREVOUS ISOLANT MOULÉ :
KNAUF SKY®



Désignation	Entraxe 600 mm GF 110/120 930/940 Up (W/m².K)	Entraxe 605 mm TB 120/130 Up (W/m².K)
14 SC 120 SE	0,14	0,14
17 SC 120 SE	0,17	0,17
19 SC 120 SE	0,19	0,19
23 SC 120 SE	0,23	0,23
27 SC 120 SE	0,27	0,27
36 SC 120 SE	0,36	0,36

LIEN WEB 1LQYXJ

RUPTEURS THERMIQUES :
KNAUF STOP THERM ULTRA / KNAUF STOP THERM F30

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Stop Therm ULTRA L Stop Therm F30 L	1 000	80	50
Stop Therm ULTRA T Stop Therm F30 T	400	80	50




Knauf Stop Therm F 30
LIEN WEB 45JM88



Knauf Stop Therm ULTRA
LIEN WEB 526YWG


SUSPENTE ENTREVOUS PSE

Suspente en acier galvanisé avec protection Z140 munie d'une vis pour se fixer sur le talon de la poutrelle béton, destinée à fixer un plafond en plaque de plâtre sous plancher poutrelles/entrevous PSE
Charge admissible : 50 daN



LIEN WEB 53NQTU

KNAUF PROCHE DE VOUS



Pour obtenir plus d'informations et un contact commercial, connectez-vous sur

WWW.KNAUF.FR

EXPORT : KNAUF BUILDING SERVICES
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen
knauf.fr

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
support.technique@knauf.fr
Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

La présente édition (janvier 2020) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l'Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

721-FR-01.20-CT-3400018