



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4091\_KHD-BA13-M0\_2020-01-24

- 1 Code d'identification unique du produit type : **Type D**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Construction Immobilière**
- 3 Fabricant : **KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3 (réaction au feu) et 4 (autres usages)**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 520:2004+A1:2009**  
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**
- 7 Performance(s) déclarée(s) :

| Caractéristiques essentielles                                                                                                          | Performances                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Résistance au cisaillement - $\uparrow \downarrow$                                                                                     | NPD                                |
| Réaction au feu - R2F                                                                                                                  | A1                                 |
| Perméance à la vapeur d'eau - $\mu$                                                                                                    | 10/4 (EN ISO 10456)                |
| Stabilité des éléments de plafond                                                                                                      | NPD                                |
| Résistance à la flexion - F                                                                                                            | Conforme                           |
| Résistance au chocs* - $\rightarrow I$                                                                                                 | Voir la documentation du fabricant |
| Isolation aux bruits aériens directs* - R                                                                                              |                                    |
| Absorption acoustique* - $\alpha$                                                                                                      |                                    |
| Conductivité thermique - $\lambda$                                                                                                     | 0,25 W/(m.K) (EN ISO 10456)        |
| Substances dangereuses - DS                                                                                                            | NPD                                |
| * NOTE : Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu. |                                    |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

.....**M. Eric HENNEKE, Responsable Environnement et Normalisation Européenne**.....

À.....**Wolfgantzen**....., le.....**24 janvier 2020**.....