

Knauf Horizon 4 et Horizon 4 Snowboard

code web
L4WQVN



Entraxe des ossatures

- 500 mm pose perpendiculaire pour dimension 2500 et 3000 x 1200 mm.
- 600 mm pose perpendiculaire pour dimension 2400 x 1200 mm.
- 600 mm ou 400 mm si panachage avec plaques de plâtre acoustique gamme Knauf Delta 4.

Jointolement

Bande papier Knauf + Knauf Proplak Snow pour Horizon 4 Snowboard.

Recommandations

Pose suivant DTU 25.41. La livraison des plaques Knauf Delta Horizon 4 et Horizon 4 Snowboard, protégées sous film rétractable, s'effectue sur palette bois, avec des renforts cartonnés sur chaque angle pour une protection optimale.

Plafonds non démontables - Gamme plafonds techniques (plâtre)

Plafonds Knauf Techniplac

1. Principes généraux

Plafonds Techniplac

Les Techniplac V sont destinés à réaliser des angles à 90° d'une finition nette, sans traitement des chants de plaques. Les entailles usinées doivent être soigneusement dépoussiérées à l'aide d'une éponge humide ou d'un pinceau. Puis elles sont imprégnées avec le primaire Tiefengrund, une résine Technalutex, PCI ou autre, diluée 1 : 1 avec de l'eau. Puis on dépose une couche de Knauf Colle ou

de la colle à bois. Un flacon de Knauf Colle permet la réalisation d'un cordon de 80 ml pour 3 mm de large. L'élément est immédiatement plié à 90° et mis en place par vissage sur l'ossature ou par collage au MAK 3 sur un support plan.

Lorsque les ailes du Techniplac V sont supérieures à 20 cm, on renforcera la plaque avec un profilé dans l'angle ou un profilé placé tous les 60 cm dans la longueur de la plaque.

Dans le cas d'utilisation de plusieurs longueurs, on procédera à un aboutage en ménageant un jeu de 3 mm entre les plaques qui sera traité avec le Jet Filler sur le même principe que les joints entre plaques Knauf Delta. Il est également possible de traiter le joint avec enduit + bande, mais il est nécessaire de faire un ratissage large de la surface pour réduire la surépaisseur.

Vous avez un projet ?

Contactez directement la filiale Knauf la plus proche de chez vous pour compléter la procédure de demande préalable (voir coordonnées au dos du catalogue). Nous vous aiderons à mettre en place votre projet avec la solution Knauf Cintré la mieux adaptée.