


DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 9 BORD D+ (CONTUR)



DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 9 BORD D+ (CONTUR)

Unity 9

Dalles de plafond démontables livrées peintes en blanc qui viennent se poser sur un réseau d'ossatures disposées parallèlement tous les 600 mm. La particularité d'Unity 9 est d'offrir un plafond micro-perforé carrée 9 x 9 mm avec une perforation positionnée au plus près des bords pour un rendu uniforme.













Description détaillée

PERFORMANCES ACOUSTIQUES Isolation acoustique en transmission latérale

Référence perforation	Isolant (1)	Type de bords	Isolement latéral Dn,f,w(C; Ctr) Dn,f,w+C		Rapport d'essais Institut Fraunhofer
Unity 9	Lv 60 mm	A+ (plaza) E+(Belgravia) D+ (Contur)	39 (-2;-8) dB	37 dB	P-BA 221/2018f

ABSORPTION ACOUSTIQUE:

Dalle de plafond démontable Knauf Danoline - Unity 9 Bord D+ (Contur)






DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 9 BORD D+ (CONTUR)





- (1) AC14-26065569/7
- (2) AC14-26065569/2
- (3) AC14-26065569/2

BORDS D+ (CONTUR): ossature cachée démontable (T24)



> Application

- Éducation :
- Salles de classe
- Salles de restauration, cantines, réfectoires

Dalle de plafond démontable Knauf Danoline - Unity 9 Bord D+ (Contur)



DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 9 BORD D+ (CONTUR)



- Santé:
- Halls d'accueil, salles de repos, bureaux...
- Tertiaire et commerces :
- Bureaux individuels et open space, salles de réunion
- Restaurants et restaurations rapides, brasseries
- Centres commerciaux, magasins...

+ Les plus

- Système démontable et acoustique
- Compatible avec différents types d'ossatures
- Technologie Cleaneo
- Ossature cachée démontable pour un aspect sobre et monolithique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS: 600 x 600 mm

PERFORATIONS: 9 x 9 mm - Entraxe 20 mm

ÉPAISSEUR: 12,5 mm

COULEUR: blanc RAL 9003 mat Autres couleurs sur demande

MASSE SURFACIQUE: 9,15 kg/m²

TAUX DE PERFORATION: 18,90 %

PERFORMANCES ACOUSTIQUES: alpha_w = 0,75 (0,85 avec laine minérale)

RÉACTION AU FEU: A2-s1,d0

RÉSISTANCE A L'HUMIDITÉ : 70% HR, 25°C


RÉFLEXION A LA LUMIÈRE: 71,60%

ENTRETIEN: nettoyage facile à l'éponge humide. Peut être peint et repeint plusieurs fois sans altérer l'acoustique





KNAUF PROCHE DE VOUS



KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)