

KNAUF PROPAIN[®] FINISHER 3 EN 1 - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI



KNAUF PROPAIN[®] FINISHER 3 EN 1 - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

Enduit de jointoiment

Enduit intérieur prêt à l'emploi de peinture et de surfacage pour une application mécanique uniquement.

> Application

Knauf Propaint[®] Finisher 3 en 1 s'applique à l'airless sur tous supports réguliers :

- Plaques de plâtre
- Plâtre, carreaux de plâtre déjà enduits ou révisés
- Enduits ciment ratissés
- Anciens fonds peints

+ Les plus

- Productivité améliorée sur chantier : **RATISSER + IMPRIMER + LISSER = 1 SEULE APPLICATION**
- Application mécanisée
- Grande facilité d'application
- Application frais sur frais

> Caractéristiques techniques

ASPECT : mat profond

COULEUR : blanche

RENDU : aspect tendu, sans lissage et une très bonne adhérence

RECOUVREMENT : après séchage, dureté superficielle importante

APPLICATION : pouvoir couvrant très important et peut être teinté dans la masse pour utilisation en couche intermédiaire

NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau

CONDITIONNEMENT : seau de 25 kg (palette de 33 seaux)

CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATION :

- famille III classe 2
- Enduit intérieur de peinture et de surfacage
- conforme à la norme AFNOR NF T 36-005

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

> Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT :

- Environ 800 g à 1,2 kg par m² sur support préparé

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +8°C et +35°C
- Hygrométrie : < 65 %

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

APPLICATION : Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s'applique à l'airless en 2 couches fines croisées frais sur frais. Il s'applique avec tout type de machine airless ; buses conseillées de 4.19 à 6.27 en fonction de la machine. Malaxer l'enduit avec la pale Knauf.

POUR LES SUPPORTS :

- **irréguliers** : ils devront être préparés au préalable avec l'enduit Knauf Propaint® Lissage ou Knauf Propaint® Dust Control ou Knauf Propaint® Fine Finish.
- **lisses** : Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s'applique sur tous supports lisses soigneusement préparés (plaques de plâtre jointoyées et révisées)
Pour une préparation parfaitement lisse en vue d'une décoration type laque ou vernis, vous pouvez appliquer en dernière couche Knauf Propaint® Finitura.

Pour toute question, contactez votre Technico-commercial Enduits Knauf

> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38