



Knauf Propaint® Lissage

Détail produit p. 23

lien web
512WY4

Conseil de mise en œuvre

Application

- Manuelle : au rouleau (type acrylique fil bleu) ou à la lisseuse (lisseuse idéalement adaptées)
- Mécanique : Airless type Graco Mark 5, Titan Speeflo ou Wagner HeavyCoat 950

Pour les supports

- Rugueux (béton cellulaire, plaque ciment, plaque technique) : 1 passe non lissée + 1 passe lissée, sécher

- Débuller 1 passe non lissée + 1 passe lissée
- Anciens (fond peint, toile de verre, enduit/crépi) : ponçage, époussetage, impression et enduit

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss Light.

Consommation et rendement

- 1 l/m² d'ouvrage surfacé par mm d'épaisseur
- Jusqu'à 3 mm par couche
- Nombre de couches selon besoin

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation :

entre + 5°C et +30°C

Hygrométrie : < 65 %



Knauf Propaint® Dust Control

Détail produit p. 24

lien web
3G3X5Y

Conseil de mise en œuvre

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée. Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

Bande à joint en 2 interventions

- Coller et enrober la bande et laisser sécher
- Charger et lisser

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss Light.

Pour l'enduse

Déposer une couche d'enduit régulière, ferrer avec un outil adapté, égrener après séchage. Idéal pour la finition des joints et l'endusage en une seule passe.

Compatibilité des enduits

Compatible avec l'ensemble des enduits de séchage de la gamme Knauf Propaint®.

Consommation et rendement

- 1 l/m² d'ouvrage surfacé par mm d'épaisseur

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation :

entre + 5°C et +30°C

Hygrométrie : < 65 %



Knauf Propaint® Finisher 3 en 1

Détail produit p. 25

lien web
4JAD6M

Conseil de mise en œuvre

Application

- Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s'applique à l'airless en 2 couches fines croisées frais sur frais
- Il s'applique avec tout type de machine airless ; buses conseillées de 4.19 à 6.27 en fonction de la machine
- Malaxer l'enduit avec la pale Knauf

Préparation des supports

- Irréguliers : ils devront être préparés au préalable avec l'enduit Knauf Propaint®

Lissage ou Knauf Propaint® Dust Control ou Knauf Propaint® Fine Finish

- lisses : Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s'applique sur tous supports lisses soigneusement préparés (plaques de plâtre jointoyées et révisées). Pour une préparation parfaitement lisse en vue d'une décoration type laque ou vernis, vous pouvez appliquer en dernière couche Knauf Propaint® Finitura

Consommation et rendement

- Environ 800 g à 1,2 kg par m² sur support préparé

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation :

entre + 8°C et +35°C

Hygrométrie : < 65 %